



## Lunos e<sup>2</sup> techninis pasas

Galioja nuo 2015 liepos mėn.

Vieta

Vnt.

### Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su keraminiu šilumokaičiu

#### Tipas: e<sup>2</sup> įmontuojamas konstrukcinis elementas

*Efektyvus decentralizuoto vėdinimo įrenginys, kuris šilumą sugrąžina keičiant oro srovės kryptį (regeneruojant šilumą).*

*Įrenginio naudojamas minimalus elektros energijos kiekis (<1,4 W)*

*minimalus garso lygis (<16,5dB).*

*Montuojamas į 160 mm skersmens kanalą išorinėje sienoje.*

Sudėtis:

*keraminis atminties elementas, EPP putų korpusas, šilumos izoliacija, G3 filtrai ir EC reversinis variklis.*

Techniniai duomenys:

Šilumos sugrąžinimo

efektyvumo koeficientas: 90,6% (DIBt patikrinta)

Įrenginio debitas: 18 / 31 / 38 m<sup>3</sup>/h

Maitinimo šaltinis: 12 V SELV

Apsaugos tipas: IP 22

Elektros energijos sąnaudos: 1,4 / 2,8 / 3,3 W

(Matuojamų plotų)

Garsinio spaudimo lygis 16,5 / 19,5 / 26 dB(A)

Normalus garsinio

spaudimo skirtumo lygis: 40 dB

*Įrenginys atitinka (SEC) A savitąją energijos suvartojimo klasę (EU direktyva Nr. 1254/2014)*

Matmenys milimetrais:

Bendras ilgis,

variklis + keramika: 245 mm

Mažiausias įrenginio ilgis,

įskaitant sklendes: 280 mm

Gamintojo garantija: 2 metai

Gaminys: LUNOS

Tipas: e<sup>2</sup> įmontuojamas konstrukcinis elementas

Užsakymo Nr. 039 993

