



## Lunos e<sup>90</sup> techninis pasas

Nuo 2016 sausio mėn.

Vieta

Vnt.

### Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su keraminiu šilumokaičiu

#### Tipas: e<sup>90</sup> įmontuojamas konstrukcinis elementas

*Efektyvus decentralizuoto vėdinimo įrenginys, kuris šilumą sugrąžina keičiant oro srovės kryptį (regeneruojant šilumą). Įrenginio naudojamas minimalus elektros energijos kiekis (<1,0W) minimalus garso lygis(<17dB). Montuojamas į 160 mm skersmens kanalą išorinėje sienoje.*

Tinkamas naudoti tualetuose, vonios bei virtuvės patalpose

Įrenginys susideda iš keraminio šilumokaičio, EPP putų korpuso, šilumos izoliacijos, 2 –jų G3 filtrų ir 2 –jų EC reversinio variklių.

2013m. testuotas ir patvirtintas DIBt Vokietijoje.

Techniniai duomenys:

Šilumos sugrąžinimo

efektyvumo koeficientas: 81,4% (DIBt patikrinta)

Įrenginio debitas: 5 / 10 / 15 / 20 m<sup>3</sup>/h (oro šalinimo režimu 45 m<sup>3</sup>/h)

Maitinimo šaltinis: 12 VDC SELV

Apsaugos tipas: IP 22

Elektros energijos sąnaudos: 1,0 / 1,7 iki 4,5 W  
(oro šalinimo režimu 4,9 W)

(Matuojamų plotų)

Garsinio spaudimo lygis: 16,8 / 24 iki 38,1 dB(A)  
(oro šalinimo režimu 38,1 W)

Normalus garsinio

spaudimo skirtumo lygis: 42 dB

*Įrenginys atitinka EU reglamento 1254/2014 keliamus reikalavimus A energetinei kalsei.*

Bendras ilgis,

variklis + keramika: 280 mm

Mažiausias įrenginio ilgis,

įskaitant sklendes: 300 mm

Mažiausias įrenginio ilgis: 700 mm

Komplekte nėra išorinio difuzoriaus!

Gamintojo garantija: 2 metai

Gaminys: LUNOS

Tipas: e<sup>90</sup> įmontuojamas konstrukcinis elementas

Užsakymo Nr. 040 112

