

# Informacija vartotojui apie LUNOS e<sup>GO</sup> vėdinimo įrenginį su šilumograža:


## Informacija apie įrenginį:

e<sup>GO</sup> veikia pagal šilumos regeneracijos principą. Keraminis šilumokaitis yra iškart už efektyvaus EC ventiliatoriaus, kuris naudoja 12V srovę. Ventiliatoriams sinchroniškai keičiant veikimo kryptį, keramika pasikrauna patalpos šilumos energijos ir ją sugrąžina iš išorės patiekiamam šviežiam orui. Tai vyksta taip efektyviai, kad išsaugoma iki 91 % patalpose esančios šilumos.



## Eksplotacija:

Gamintojai rekomenduoja Lunos e<sup>GO</sup> laikyti veikiančius ištisus metus, nepriklausomai nuo lauko oro sąlygų. Veikimo režimas nustatomas montuotojui parenkant programą 5/UNI valdiklyje (gamyklinė programa 9):



Programa	Programa ir tiekiamo/šalinamo oro srautas				Klavišas II įjungiamas ir išjungiamas sekundės bėgyje
	Klavišas I išjungtas	Klavišas I įjungtas	Klavišas I išjungtas	Klavišas I įjungtas	
	Klavišas II išjungtas	Klavišas II išjungtas	Klavišas. II įjungtas	Klavišas II įjungtas	
9 e <sup>GO</sup> Išj., 3 greičiai	Išjungta	5 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	Vasaros režimas*
A e <sup>GO</sup> , 4 greičiai	5 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	Vasaros režimas *
B e <sup>GO</sup> , 4 greičiai	5 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	Vasaros režimas *
C e <sup>GO</sup> , 4 greičiai	Išjungta	5 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	Vasaros režimas *

\*Vasaros režimas

Aktyvus vasaros nakties vėdinimas rekuperatorių reversacijos laiką prailgina iki vienos valandos. Jis įjungiamas antrą jungiklio klavišą išjungiant ir įjungiant (pirmas klavišas turi būti išjungtas) sekundės bėgyje. Šis ciklas tęsiasi 8 valandas. Po 8 valandų rekuperatoriai patys grįžta prie 70 sekundžių reversinio režimo.

## Filtrų valymas:

Užsiteršus filtrui nuimkite difuzoriaus dangtelį, išimkite filtrą, įdėkite naują arba išvalytą (filtrus galima plauti arba siurbti siurbliu apie 6-10 kartų, vėliau rekomenduojama pakeisti naujais), uždėkite dangtelį.

## Techniniai parametrai:

Šilumos grąžinimo koeficientas DIBt:	90,6%
Maksimalus naudingumo koeficientas:	99,5%
Našumas (priklausomai nuo programos):	5 - 20 m <sup>3</sup> /h
Prietaiso galia:	1,0 - 4,5 W
Garso lygių skirtumas:	42 dB
(Išorinio triukšmo izoliacija)	
Patalpoje sukuriama garso lygis:	17 -38 dB

## Atsarginės dalys:

Filtrai 9/FEGO-4R-P,  
 3 vnt Filtrų klasė G3  
 Prekės kodas. 039 982

Filtrai nuo žiedadulkių  
 9/FIB-2RL 3er-P  
 Prekės kodas. 039 983

